



АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРГО»

129226, Россия, г. Москва, ул. Большая Академическая, д.39 стр 3

Телефон: (495) 926-62-15, 450-86-96, 450-02-17, 450-28-38

www.maz-a.ru, www.hyundai-a.ru, www.argo-man.ru

e-mail: post@argo-trade.ru

Асфальтобетонный завод QLB-80



Конструктивно завод состоит из следующих основных узлов:



- 1- 4-х секционный бункер (по 5 м³) для инертных материалов. Каждая секция оснащена ленточными питателями.

На двух 2-осных шасси (оборудованы площадками для осмотра) смонтированы:

- 2- Элеваторы холодных инертных
- 3- Горелки (топливо,- соляра или тяжелые нефтепродукты)
- 4- Сушильные барабаны
- 5- Шнековый конвейер для пыли
- 6- Хранение битума осуществляется в обогреваемой емкости 40 м³. Обогрев осуществляется горелкой, работающей на соляре или тяжелых нефтепродуктах
- 7- Система дозирования битума
- 8- Пылевой фильтр типа «циклон» (опционально поставляется вторая ступень очистки,- водяной или рукавный фильтры)
- 10- Готовый продукт подается в емкость 20т, оборудованную системой выгрузки
- 11- Управляется завод из кабины управления

1. Технические характеристики

Производительность	80 т/час	
Площадь завода	25м × 30м или 20м × 40м	
Питатели сушильных барабанов	1,2м ³ × 2	
Фракция щебня	≤ 50мм	
Бункеры инертных материалов	4 × 5м ³	
Точность взвешивания	Щебень	≤ 2000кг ± 3%

	Минеральный порошок	≤ 180кг ± 2%		
	Битум	≤ 180кг ± 2%		
Температура асфальта	120~165 °С (регулируемая)			
Потребляемая мощность	200кВт			
2. Основные системы				
Система	Узел	Параметры	Кол-во	Производитель
1. Хранение инертных	Бункеры	5м ³	4	Китай
	Шибера		8	
	Весовой бункер	2000кг ± 3%	1	
	Датчик весов	TSC-2000	4	TOLEDO, Испания
	Электромагнитный клапан	DQK-1442	4	Китай
	Пневмоцилиндр	160×200	4	
	Опорная рама		1 к-т	
	Мотор-барабан	∅500-750-1.31- 7.5кВт	1	
	Конвейерная лента	600мм × 24 800мм	1 к-т	
	Натяжитель ленты		1 к-т	
	Ролики		1 к-т	
	Чистик ленты	B800	1 к-т	
2. Питающий конвейер	Мотор-барабан	∅320-750-1.6- 3кВт	1	
	Конвейерная лента	600мм × 16 000мм	1	
	Ролики		1 к-т	
	Натяжитель ленты		1 к-т	
	Чистик ленты	B800	1	
3. Горелка	Горелка		2	Китай
	Воздуходувка	9-19No5.6A	2	
	Электродвигатель	Y2-160M1-11кВт	2	
	Топливный насос	1/2C-1.1кВт	2 к-та	
	Приводной ремень	A787	2	
	ТНВД	CB-6 , 0.55кВт	2 к-та	
	Жаропрочная футировка		2 к-та	
	Электронная система зажигания		2	
4. Сушильный барабан	Сушильный барабан (∅2 100мм)		2	Китай
	Редуктор	ZQ350-8.23- II	2	
	Электродвигатель	Y2-180M-18.5кВт	2	
	Приводной ремень	C1753	2	

	Преобразователь частоты		2	Siemens, Германия
5. Элеватор инертных	Скиповый конвейер		2 к-та	Китай
	Питатель		2	
	Редуктор	BWY27-29-7.5кВт	2	
	Концевой выключатель	XCE-145	6	
6. Дозирование минпорошка	Весовой бункер	180кг ± 2%	1	TOLEDO, Испания
	Шнековый конвейер	Ø219-4м-3кВт	1	
	Редуктор	XLD4-9-3	1	Китай
	Датчик весов	TSC-300	1	
	Пневмоцилиндр	80×200	2	
7. Дозирование битума	Весовой бункер	180кг ± 2%	1	Китай
	Электродвигатель	Y112M- 5.5,N=5.5кВт	1	
	Насос для битума	CLB200	1	
	Трубопроводы		1 к-т	TOLEDO, Испания
	Клапан		1	
	Датчик весов	TSC-300	1	
	Пневмоцилиндр	80×50	1	
8. Смеситель	Смеситель	1.2м ³ , двухвальный	1	Китай
	Редуктор	XWDY9-17-22кВт	2	
	Масляный насос		3 к-та	
	Пневмоцилиндр	50×100	2	
	Пневмоцилиндр	125×300	2	
	Бункер		1	
	Пневмоцилиндр	80×125	1	
9. Элеватор готового продукта	Бункер для асфальта	20т	1	Schneider, Франция
	Скиповый конвейер		1 к-т	
	Редуктор	BWY27-29-11кВт	1	
	Пневмоцилиндр	125×250	2	
	Концевой выключатель	XCE-145	3	
10. Система пылеочистки	Фильтр циклонного типа		1	Китай
	Вентилятор	Y5-47N08C	1	
	Электродвигатель	Y2-200L-30кВт	1	
	Электродвигатель	Y2-100L-2.2кВт	1	
	Радиатор	WPS70-1:30	1	
	Шнековый конвейер		1	
	Пневмоцилиндр	50×80	1	

	Трубопроводы		1 к-т	
11. Шасси	Шасси	двухосное	2 к-та	
	Шины передней оси	825-12×4pc	1 к-т	
	Шины задней оси	900-20×4pc	1 к-т	
	Выдвижные опоры		10	
	Лестницы и площадки		2 к-та	
12. Пневматическая система	Компрессор	W-0.9/7.5кВт	1 к-т	
	Трубопроводы		1 к-т	
	Электромагнитные клапаны		1 к-т	
	Разветвитель на 3 контура	QFLJWC-L15	3	
13. Система управления	Кабина управления	3м × 2.5м × 2м	1	
	Сенсорный экран	MT510T	1	Тайвань
	Панель управления		1	Китай
	Шкаф коммутационный		1	
	Кабели		1 к-т	Гонконг
	PLC	S7-200CN	1 к-т	Siemens, Германия
14. Битумное хозяйство	Емкость обогреваемая	40м ³	1	Китай
3. Опции				
Вторая ступень пылеочистки	Водяной фильтр		1	
	Рукавный фильтр		1	DUPONT, США
СТОИМОСТЬ (FOB CHINA): 240,000.00 USD				
Порядок оплаты: аванс в размере 30% общей суммы, остальное 70% безотзывным аккредитивом с оплатой траттами на предъявителя или прямым переводом.				
Срок поставки: 70 дней после получения аванса				
Срок гарантии: 12 месяцев				
Шеф-монтаж и обучение:				
(1) После готовности фундамента Покупателем по чертежам Продавца Продавец отправляет 1-2 инженеров шеф-монтаж, пуско-наладку и обучение персонала Покупателя. Бесплатный срок—15 дней. Свыше 15 дней по вине Покупателя - Покупатель должен платить 60 дол./человек/день. Свыше трех месяцев по вине Покупателя Покупатель должен платить 80 дол./человек/день.				
(2) Покупатель должен нести расходы за питание и проживание для инженеров по стандарту не ниже среднего уровня.				
(3) Покупатель должен нести расходы на визы и транспорт (с фабрики из Китая до места работы в России и обратно)				

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
+7 (495) 926-62-15; 450-86-96; 450-02-17; 450-28-38;
Сайт в сети Интернет: www.argo-abz.ru**